



- Producción de alto volumen
- Velocidad: B/N 110 c.p.m.
- Capacidad de papel: 3.000 hojas estándar y 8.050 hojas máxima
- Excepcional máquina de producción, que permite dar funcionalidad y confianza de primera clase
- Muchas opciones de finalización de trabajos, incluyendo capacidad de 100 hojas grapadas, modo folleto, plegado en Z, perforador de gran capacidad e insertador de tapas y portadas
- Liderando en este segmento la velocidad de escaneo con una velocidad de 120 o.p.m. desde un alimentador DSPF con capacidad de 250 hojas, con capacidad de escaneo en color
- Fácil manejo desde el panel táctil LCD de 10,4" en color
- Acceso frontal a todos los componentes, este diseño asegura un fácil mantenimiento permitiendo un gran ahorro en tiempo

Echando un vistazo a las características de la MX-M1100 veremos que es la máquina ideal para un uso largo y continuo en ambientes exigentes de producción. Con una gran velocidad de salida de 110 c.p.m., soportando un gramaje de hasta 300 grs, 8 entradas de alimentación de papel con capacidad de 8.050 hojas, lideramos en este segmento la velocidad de escaneo que son de 120 o.p.m (con opción de escáner en red y en color) y una gran variedad de opciones de finalización. Ingeniería de precisión para una más que probada durabilidad y muy fácil de manejar lo que nos permite hacer trabajos duros de una manera rápida y sencilla.



### General

- Velocidad del motor ByN ppm (A4): **110**
- Velocidad del motor ByN ppm (A3): **41**
- Tamaño del papel: Máx.-Mín.: **A3W-A5R**
- Peso del papel (g/m2): **60-300**
- Capacidad de papel: Estándar (hojas): **3000**
- Capacidad de papel: Máxima (hojas): **8050**
- Tiempo de calentamiento (seg.): **240**
- Memoria general mínima/máxima (MB): **768/1536**
- Memoria impresora mínima/máxima (MB): **512/1024**
- Disco duro: **STD**
- Capacidad del disco duro (GB): **80**
- Dúplex: **STD**
- Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz): **220-240V, 8A, 50/60Hz**
- Consumo de energía (kW): **2,99**
- Unidad base de dimensiones (mm): **1301 x 771 x 1518**
- Configuración completa de dimensiones (mm): **3831 x 771 x 1518**
- Peso (kg): **300**

### Copiadora

- Tamaño de papel original (máximo): **A3**
- Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.): **3,2**
- Clasificación electrónica estándar: **✓**
- Copia continua (número máximo de copias): **9999**
- Resolución de escaneado ByN (ppp): **600 x 600**
- Resolución de escaneado color (ppp): **600 x 600**
- Resolución de impresión (ppp): **1200 x 1200**
- Gradación (niveles equivalentes) - ByN: **256**
- Índice de zoom (%): **25-400**
- Índices de copia predefinidos: **10**

### Alimentador de documentos

- Capacidad original (hojas): **250**
- Velocidad de sustitución original - ByN: **120**
- Velocidad de sustitución original - Color: **60**

### Escáner

- Método de escaneado directo y remoto: **✓**
- Resolución de escaneado directo (ppp): **100,200, 300,400, 600**
- Formatos de archivo: **TIFF, PDF, encrypted PDF, JPG**
- Utilidades del escáner: **Network Scan Tool, Sharpdesk™, Sharp Twain**
- Destinos de escaneado escritorio: **✓**
- Destino de escaneado FTP, correo electrónico: **✓**
- Destino de escaneado carpeta de red: **✓**
- Destino de escaneado memoria USB: **✓**

**Archivado de documentos**

- Capacidad de archivado de documentos - carpetas principal y personalizada (páginas): **45000**
- Capacidad de archivado de documentos - carpeta de archivos rápida (páginas): **14000**
- Almacenamiento de trabajos: **Copy, print, scan, fax transmission**
- Carpetas de almacenamiento: **Quick file folder, main folder, custom folder (max. 500)**
- Almacenamiento confidencial: ✓

**Fax**

- Método de compresión: **MH/MR/MMR/JBIG**
- Protocolo de comunicación: **Super G3**
- Tiempo de transmisión (seg.): **3**
- Velocidad del módem (bps): **33,600**
- Resolución de transmisión: **203.2 x 97.8/406.4 x 391**
- Tamaño de documento (mínimo): **A5R**
- Tamaño de documento (máximo): **A3**
- Memoria (MB) estándar/máxima: **8**
- Niveles de escala de grises: **256**
- Registro de marcado; marcado rápido/urgente: **999**
- Transmisión por difusión (número máximo de destinos): **500**

**Impresora**

- Resolución (ppp): **600 x 600**
- Resolución mejorada (ppp): **1200 x 1200**
- Interfaz estándar/opcional:  
**Std USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX**
- SO compatible estándar: **Windows 98, Me, NT4.0 SP5 or later, 2000, Server 2003, XP, Vista**
- SO compatible opcional: **Mac OS 9.0 to 9.2.2, X10.1.5, 10.2.8, 10.3.3 - 10.3.9, 10.4 - 10.4.10, 10.5 - 10.5.1**
- Protocolos de red:  
**TCP/IP, IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk), IPv6**
- Protocolos de impresión: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP**
- Impresora emulación PDL estándar/opcional:  
**Std PCL6/5e, Opt PS3 emulation**
- Fuentes disponibles: **80 (PCL), 136 (PS3)**

**Acabado**

- Capacidad de salida: **3500**
- Grapado múltiple (hojas): **100**
- Encuadernación: ✓
- Desplazamiento offset: ✓
- Perforado: ✓
- Perforado GBC: ✓
- Unidad de inserción: ✓
- Unidad de plegado: ✓